

Enfriamiento y mantención de carnes, lácteos, bebidas y productos frescos



R 45
2 puertas abatibles de acero prepintado y aislación de poliuretano. Sello hermético magnético.



R 70
3 puertas abatibles de acero prepintado y aislación de poliuretano. Sello hermético magnético.

 Temperatura Interior
0°C a 5°C

Capacidad	Bruta	Neta
R-45	1151 l	898 l
R-70	2069 l	1666 l

Parrillas	Largo	Fondo
R-45	596mm	520mm
R-70	596mm	640mm

Capacidad por Contenedores	R-45	R-70
Cont.20':	12 un.	7 un.
Cont.40':	27 un.	14 un.

 Refrigerante
R134a

Tensiones	Consumo R-45	Consumo R-70
220V~50Hz	4.1A	4.2A

 Largo Cable
3m

Peso	Neto	Embalado
R-45	180kg	185kg
R-70	265kg	273kg

 Tipo de Condensador
Aleteado

Medidas Exteriores	Largo	Fondo	Alto
R-45	1300mm	690mm	2000mm
R-70	1920mm	810mm	2000mm

 Referencia Comercial Compresor
R-45 1/2 Hp
R-70 3/4 Hp

- o Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
- o Módulo electrónico digital para el control y regulación de temperatura y deshielos.
- o Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- o Puerta abatible sólida de acero prepintado y aislación de poliuretano ecológico, sello hermético magnético.
- o Cerrojo con llave.
- o Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- o Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- o Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- o Parrillas de barras de acero plastificadas, regulables.
- o Base con patines regulables.



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com